

Bezdotykowe umywalki



Typy

Umywalka ze stali nierdzewnej z bezdotykową baterią na jeden rodzaj wody lub wcześniej zmieszaną w komplecie z zasilaniem.

● **SEN 3.1** nr kat. 09 20 01

Zasilanie - zasilacz 12V[~]

● **SEN 3.1 B** nr kat. 09 20 02

Zasilanie - bateria 6V Li.

Umywalka ze stali nierdzewnej z wylewką F-185 mm na wodę ciepłą i zimną w komplecie z czujnikiem, mieszaczem oraz zasilaniem

● **SEN 3.2** nr kat. 09 21 01

Zasilanie - zasilacz 12V[~]

● **SEN 3.2 B** nr kat. 09 21 02

Zasilanie - bateria 6V Li.



Charakterystyka

- wysoka higiena
- oszczędność wody i energii
- nierdzewne wykonanie
- kompletność wyrobu

Opis działania

Czujnik optoelektroniczny rejestruje obecność rąk w umywalce i włącza wypływ wody. Wypływ wody ustaje po 1-2 s. od momentu wyjęcia rąk ze strefy odczytywania. W przypadku ciągłego znajdowania się obiektu w strefie odczytywania przez 1 min. wypływ wody zostaje automatycznie zamknięty.

Parametry techniczne

zasięg	maks. 26 cm - możliwość regulacji
zasilanie	zasilacz 12V [~]
bateria	6V Li
żywność baterii	ok. 1 roku przy 6 000 włączeniach/m-c
ciśnienie wody	0,05 - 0,8 MPa
maks. temperatura wody	70 °C

nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2

Wymiary

obudowa	472 x 413 x 280 mm
---------	--------------------

Zalety urządzenia

Umywalki dostarczane są kompletne z zainstalowanymi bezdotykowymi bateriami, zaworami, wężykami, syfonem oraz źródłem zasilania.

