

Nr katalogowy

- WBS 2.2 S.1 EURORA SE 02 22 04

- WBS 2.2B S.1 EURORA SE 02 22 06

Bezdotykowa bateria umywalkowa

Bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca na wodę ciepłą i zimną. Produkt zawiera: czujnik zintegrowany z elektroniką sterującą, elektrozawór, mieszacz, umieszczone w wylocie: wężyki przyłączeniowe, filtr zanieczyszczeń oraz zestaw montażowy.

Wersja WBS 2.2B EURORA zawiera dodatkowo mieszek na baterię.

Zasilanie:

1. WBS 2.2 S.1 EURORA – zasilacz 6V DC.
2. WBS 2.2B S.1 EURORA – bateria 6V Li.



1. Bateria umywalkowa
2. Mieszek na baterię

CHARAKTERYSTYKA

- Oszczędność wody i energii
- Komfortowa obsługa
- Łatwość utrzymania higieny
- Powierzchnia chromowana
- W komplecie z mieszaczem

OPIS DZIAŁANIA

Czujnik optoelektroniczny rejestruje obecność rąk w umywalce i włącza wypływ wody. Wypływ wody ustaje po 1-2 s. od momentu wyjęcia rąk ze strefy odczytywania. W przypadku ciągłego znajdowania się obiektu w strefie odczytywania przez 1 min. wypływ wody zostaje automatycznie zamknięty. Temperaturę wody nastawia się za pomocą dźwigni regulatora znajdującego się na korpusie baterii. Co 12 godz. następuje samoczynne spłukiwanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASIĘG	Max.24 cm [regulowany pilotem zdalnego sterowania DO-5.1]
ZASILANIE	Zasilacz 6V DC [WBS 2.2 EURORA] Bateria 6V Li CR-P2 [WBS 2.2B EURORA]
ŻYWOTNOŚĆ BATERII	Ok. 2 lata, przy 6000 włączeniach na miesiąc

MAX. TEMPERATURA WODY	70°C-[80°C-10 min przy termicznej dezynfekcji]
CIŚNIENIE WODY	0,05-1 MPa
PRZEPŁYW WODY	1,5-6 l/min
NASTAWIANIE PARAMETRÓW PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA	
WYMIARY	
WYSOKOŚĆ WYLOTU	L-180 mm
WYMIARY PRZYŁĄCZA	G 3/8"

ZALETY URZĄDZENIA

- Przepływ wody 1,5- 6l/min
- filtr zanieczyszczeń w zaworze na wejściu
- ochrona przed zalaniem pomieszczenia
- łatwy dostęp przy wymianie baterii
- konstrukcja odporna na akty wandalizmu
- zamocowanie do umywalki podwójnym zaciskiem
- bateria wyposażona jest w nowoczesny rodzaj mieszacza z ograniczeniem temperatury maksymalnej
- możliwość sterowania korkiem baterii
- spłukiwanie higieniczne regulowane w zakresie od 0-108 godz.
- czas termicznej dezynfekcji regulowany w zakresie od 5-180 sek.
- możliwość dostawy mieszacza z wycięciem pod monetę zamiast dźwigni

DODATKOWE WYPOSAŻENIE	
Zasilacz ZAS 230A/6DSC [max 3szt.]	nr kat. SE 10 01 12
Zasilacz ZAS 230A/6DS30C [max 3 szt.]	nr kat. SE 10 01 16
Bateria 6V Li, CR-P2	nr kat. SE 10 01 21
Konektor z kablem RAPP 600/2F	nr kat. SE 10 01 91
Pilot zdalnego sterowania DO-5.1	nr kat. SE 10 01 05