



## ■ Typy

### ● DO-2

nr kat. 10 01 01

#### Nastawianie parametrów czujników typu:

##### ● WBS2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 7.2

RANGE -, RANGE + - higieniczne przepłukiwanie  
 TIME -, TIME + - czas wypływu

##### ● WBS3.1.3.1B, 3.2, 3.2B

RANGE -, RANGE + - zasięg czujnika  
 TIME -, TIME + - czas wypływu

##### ● WBS x.x, EURORA

TIME -, TIME + - czas wypływu  
 RANGE2 -, RANGE2 + - maks. zasięg  
 TIME OFF, TIME ON - czas higienicznego przepłukiwania od 0 do 108 godzin.

##### ● WBS P2

F1

##### ● APIS x.x

RANGE-, RANGE+ - zasięg czujnika  
 TIME -, TIME+ - czas wypływania  
 RUN - spłukiwanie

##### ● SABA x.x, WBS 4.x.x, WBS 3CN

RANGE -, RANGE + - zasięg czujnika  
 TIME -, TIME+ - czas wypływania  
 TIME OFF, TIME ON - przepłukiwanie higieniczne

##### ● SABA 2NTB.11R, SABA 1 NTB.11R, SABA P2

F1 - termiczna dezynfekcja

## Charakterystyka

- nastawianie zasięgu optyki
- nastawianie czasu wypływu wody
- nastawianie spłukiwania higienicznego
- włączanie i wyłączenie urządzenia

## Parametry techniczne

zasięg	30 cm
zasilanie	bateria 2 x 1,5V
żywność baterii	ok 2 lata
sygnalizacja działania	LED
Wymiary	80 x 60 x 25 mm

## Opis działania

Pilot zdalnego sterowania służy do nastawiania lub przestawiania ustawionych fabrycznie parametrów poszczególnych urządzeń.

