

Bezdotykowa bateria prysznicowa

● termostatyczna



■ Typy

Bezdotykowa bateria prysznicowa ścienna na wodę ciepłą i zimną z regulatorem termostatycznym. Produkt zawiera: czujnik zintegrowany z elektroniką sterującą termostatem regulującym temperaturę wody, uchwyt na baterijkę oraz dwa komplety przyłączeniowe z filtrami zanieczyszczeń.

Zasilanie z baterii 6V, Li.

● **SABA P2/100** nr kat. 04 52 22

Rozstaw przyłączy 100 mm

● **SABA P2/150** nr kat. 04 52 12

Rozstaw przyłączy 150 mm

Dodatkowe wyposażenie

- bateria 6V Li, CR-P2

nr kat. 10 01 21

- pilot DO2

nr kat. 10 01 01

- natrysk wg uznania klienta



Charakterystyka

- ścienna armatura termostatyczna
- wysoka higiena
- oszczędność wody i energii
- powierzchnia chromowana
- funkcja START/STOP
- prosty montaż



Opis działania:

Czujnik optoelektroniczny reaguje w momencie, gdy dłoń znajdzie się w strefie odczytywania. Woda wypływa przez 20 s. Wypływ wody można powstrzymać ponownym zbliżeniem dłoni do strefy odczytywania czujnika (funkcja START/STOP) Temperaturę wody można nastawić przy pomocy głowicy termostatycznej. Funkcję higienicznego splukiwania można aktywować za pomocą pilota DO2.

Parametry techniczne

zasięg	min. 5 cm
wypływu wody	20 s. możliwość regulacji
zasilanie	bateria 6V Li
żywność baterii	ok .2 lata przy 6 000 włączeniach/m-c
maks. temp. wody	70°C
ciśnienie wody	0,05 - 0,8 MPa
splukiwanie higieniczne	od 0 - 108 godz.

nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2

Wymiary

rozstaw przyłączy	100 mm, 150 mm
przyłącze	G1/2"

Zalety urządzenia

- możliwe warianty rozstawu przyłączy 100,150 mm
- filtr zanieczyszczeń na wejściu do zaworu

