

Bezdotykowa bateria umywalkowa

do niskociśnieniowych podgrzewaczy przepływowych



Typy

Bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca na wodę ciepłą i zimną do niskociśnieniowych przepływowych podgrzewaczy wody. Produkt zawiera: czujnik zintegrowany z elektroniką sterującą, elektrozawór, mieszacz, umieszczone w wylocie, wężyki przyłączeniowe, filtr zanieczyszczeń, ogranicznik przepływu wody -4 l/min oraz zestaw montażowy.

● **WBS 2.2 H EURORA** nr kat 02 22 22

Zasilanie - zasilacz 6V=.

● **WBS 2.2 HB EURORA** nr kat. 02 22 24

Z mieszkiem na baterię. Zasilanie - bateria 6V Li.

Dodatkowe wyposażenie

- zasilacz ZAS 230A/6DS.2 maks. 3 szt.	nr kat. 10 01 12
- zasilacz ZAS 230A/6DS.31 maks. 3 szt.	nr kat. 10 01 16
- bateria 6V Li, CR-P2	nr kat. 10 01 21
- konektor z kablem R2F	nr kat. 10 01 91
- pilot DO2	nr kat. 10 01 01



1. dopływ wody
2. umywalka
3. bateria umywalkowa
4. strefa zasięgu czujnika
5. niskociśnieniowy podgrzewacz przepływowy

Charakterystyka

- oszczędność wody i energii
- komfortowa obsługa
- łatwość utrzymania higieny
- powierzchnia chromowana
- w komplecie z mieszaczem
- współpraca z niskociśnieniowym podgrzewaczem przepływowym



Opis działania:

Czujnik optoelektroniczny rejestruje obecność rąk w umywalce i włącza wypływ wody. Wypływ wody ustaje po 1 - 2 s. od momentu wyjęcia rąk ze strefy odczytywania. W przypadku ciągłego znajdowania się obiektu w strefie odczytywania przez 1 min. wypływ wody zostaje automatycznie zamknięty.

Temperaturę wody nastawia się za pomocą dźwigni regulatora znajdującego się na korpusie baterii. Co 12 godz. następuje samoczynne spłukiwanie.

Parametry techniczne

zasięg	Maks. 26 cm - możliwość regulacji
zasilanie	zasilacz 6V= bateria 6VLi
żywność baterii	ok .2 lata przy 6 000 włączeniach/m-c
maks. temperatura wody	70°C
ciśnienie wody	0,05 - 0,8 MPa
przepływ wody	4l/min.

nastawianie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2

Wymiary

wysokość wylotu	L - 180 mm
przyłącze	G 3/8"

Zalety urządzenia

- filtr zanieczyszczeń w zaworze na wejściu
- ochrona przed zalaniem pomieszczenia
- łatwy dostęp przy wymianie baterii
- konstrukcja odporna na akty wandalizmu
- zamocowanie do umywalki podwójnym zaciskiem
- możliwość sterowania korkiem baterii
- spłukiwanie higieniczne regulowane w zakresie od 12-108 godz.

