

# Bezdotykowa bateria umywalkowa



## ■ Typy

Bezdotykowa bateria umywalkowa ścienna na jeden rodzaj wody lub wodę wcześniej zmieszaną. Produkt zawiera: czujnik zintegrowany z elektroniką sterującą elektrozawór, zawór zamykający, filtr zanieczyszczeń, uchwyt na baterijkę, umieszczone w korpusie, ruchomą wylewkę oraz rozetkę. Zasilanie - bateria 6V Li.

● **WBS P3.1-160** nr kat. 02 61 02

Wylewka L - 160 mm

● **WBS P3.1-200** nr kat. 02 61 12

Wylewka L - 200 mm

### Dodatkowe wyposażenie

- bateria 6V Li, CR-P2 nr kat. 10 01 21

- pilot DO2 nr kat. 10 01 01

## Charakterystyka

- oszczędność wody i energii
- ścienna bateria
- komfortowa obsługa
- łatwość utrzymania higieny
- powierzchnia chromowana



## Opis działania

Czujnik optoelektroniczny reaguje w momencie, gdy dłoń znajdzie się w strefie odczytywania. Woda wypływa przez 20 sekund. Wypływ wody można powstrzymać ponownym zbliżeniem dłoni do strefy odczytywania czujnika (funkcja START/STOP). Funkcję higienicznego spłukiwania można aktywować za pomocą pilota DO2.

## Parametry techniczne

zasięg	około 5 cm
zasilanie	bateria 6V Li
żywność baterii	ok .2 lata przy 6 000 włączeniach/m-c
ciśnienie wody	0,05 - 0,8 MPa
maks. temperatura wody	70 °C

nastawianie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2

## Wymiary

wylewka	L - 160 mm; 200 mm
przyłącze	G1/2"

## Zalety urządzenia

- korpus chromowany
- obrotowa wylewka
- standardowo z ograniczeniem przepływu wody
- możliwość aktywacji higienicznego spłukiwania

